

Carp-Acryl

Teppichshampoo

Eigenschaften

Beim Shampooieren mit Carp-Acryl entsteht ein reinigungsaktiver, faserschonender Schaum, der beim Abtrocknen absaugbare Agglomerate aus Polymer und Schmutz bildet, die an der Teppichfaser nicht verkleben (Anti-Soil-Effekt). Bei übermäßiger Schaumbildung (z. B. aufgrund von Tensidresten im Teppichboden aus früheren Reinigungen) kann der Schaum mit einem Wasserauger oder mit dem Extraktionsgerät abgesaugt werden.

Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)

Anionische Tenside < 5 %, Polymerdispersionen, Duftstoffe, Konservierungsmittel (Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone).

pH-Wert (Konzentrat): ca. 8

pH-Wert (Gebrauchslösung): ca. 8

Anwendungsbereich

Auf allen farbechten und feuchtigkeitsbeständigen textilen Bodenbelägen anwendbar.

Anwendung

Teppichboden zunächst gründlich saugen.

Shampooieren:

Je nach Verschmutzung 1 – 1,5 Liter zu 8 Liter kaltem Wasser.
Shampooierlösung in den Laugentank der Einscheibenmaschine füllen, Maschine auf genoppter Gummi- oder PVC-Platte anlaufen lassen bis Schaum entsteht. Danach den Teppich in kreisenden Bewegungen shampooieren. Teppichflor aufrichten und bis zur völligen Abtrocknung nicht mehr betreten. Den abgetrockneten Teppich im Rahmen der Unterhaltsreinigung absaugen bzw. bürstsaugen.

Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.



Teppich- reinigung

Verbrauch pro m²

Shampooieren: 50 ml

Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1!

Verpackung

10 L Kanister

Art.-Nr. j 60 01 10

Vor Frost schützen!

