KIEHL
die saubere Lösung

Oxycal

Sanitärreiniger mit Frischluft-Effekt

Produkt-Code: GS 50

Eigenschaften

Die moderne Säuremischung in Kombination mit sauerstoffabspaltenden Inhaltsstoffen erlaubt eine schnelle Reinigung mit Bleichwirkung im gesamten Nassbereich von Sanitäranlagen. Durch die oxidative Wirkung des Sauerstoffes werden unangenehme Gerüche neutralisiert und die Luftqualität verbessert, vergleichbar einem Frischluft-Effekt. Durch die Bleichwirkung des entstehenden Sauerstoffs verschwinden bei regelmäßiger Anwendung von Oxycal dunkle Flecken und Verfärbungen. Besonders geeignet für hochfrequentierte Bereiche, z. B. in Flughäfen und Bahnhöfen.

Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)

Nichtionische Tenside < 5 %, organische Säure, Bleichmittel auf Sauerstoffbasis, Stabilisatoren, Duftstoffe.
pH-Wert(Konzentrat): ca. 1,5 pH-Wert(Gebrauchslösung): ca. 7

Anwendungsbereich

Auf säure- und wasserfesten Flächen und Gegenständen wie z. B. keramische Wand- und Bodenfliesen, Waschbecken, WC-Becken, Urinale aus Keramik, Porzellan oder Edelstahl, im Sanitärbereich und allen Bereichen, in denen eine schonende Kalkentfernung mit gleichzeitiger Bleichwirkung und Geruchsverbesserung gefordert werden, anwendbar. Achtung: Das Produkt ist nicht geeignet für Gegenstände und Oberflächen aus Polyamid, emaillierte Wannen / Becken und kalkhaltige Oberflächen (z. B. Marmor).

Anwendung

Vor der Erstanwendung ist die Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle zu überprüfen.

Oberflächenreinigung / Wischen:
Produkt unverdünnt auf nasses Tuch oder nicht abrasiven Schwamm aufbringen, Fläche bearbeiten und mit Wasser nachspülen bzw. nachwischen. Bei WC-Becken Reiniger unverdünnt unter den Rand spritzen, mit WC-Bürste bearbeiten und nach kurzer Einwirkzeit spülen

oder

1 – 2 Spritzer zu 4 – 8 Liter kaltem Wasser geben.
Fläche mit Reinigungslösung benetzen und mit Schwamm, Tuch oder Moppbezug bearbeiten, anschließend mit klarem Wasser nachspülen bzw. nachwischen. WC mit Bürste bearbeiten.

Grundreinigung / Entkalken:
Produkt unverdünnt bis 1:5 verdünnt auf Fläche aufbringen. Fläche bearbeiten und mit Wasser nachspülen.

Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

Sanitär-reinigung

22.10.2013

Verbrauch pro m²

Oberflächenreinigung / Wischen: 1 – 5 ml

GHS 07, Achtung, im Konzentrat;
H 315 Verursacht Hautreizungen. H 319 Verursacht schwere Augenreizung. P 262 Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. P 281 Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden. P 305/351/338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P 302/352 BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1!

Verpackung

6 x 1 L Flaschen im Karton Art.-Nr. j 40 30 01

www.kiehl-group.com