



# E1

Maschine model E1-MC

## AquaQlean® E1-MC Maschine



### OPTION

Fernbedienung



Vollautomat 12 V  
Ladegerät (KEIN Einbau)



Befestigungswanne E1



Das Reinigungsgerät basiert auf einem Korpus aus 2mm starkem Edelstahl auf 2 Rollen auf der Unterseite. Es kann somit im Stehen als auch in gekippter Position gerollt werden. Dieses bietet ein gutes Handling beim Einladen auf eine Ladefläche (Van, Kombi ect.)

Die Filtereinheit (standardmäßig ausgestattet mit Entlüftung) steht senkrecht auf dem Unterwagen und gewährleistet somit eine 100%ige Auslastung des Filters. Die Wasserqualität wird durchgehend geprüft und gewährleistet die Sicherheit, mit reinem Wasser zu arbeiten. Sättigung des Filters sichtbar durch Ampelschaltung (Grün, Gelb, Rot). Das System schaltet nicht nach Warnsignal ab.

Die Schlauchtrommel ist so konzipiert, dass sie auch bei angeschlossenen Verbindungen abgerollt werden kann. Alle relevanten Wasserverbindungen sind durch Schnellverschlüsse verbunden.

Das System ist standardmäßig mit einem Injektor ausgerüstet, mit dem zusätzliche Reinigungslösungen in den Reinigungsprozess eingebracht werden können.

Das System ist mit Fernbedienung für Chemie und Wasser (Modell E1-MCR) und zusätzlich auch mit elektronischer Pumpe (12 V) für Ansaugung oder Druckunterstützung (Modell E1-MCRP) zu betätigen. (Qualitätsmessung mit elektronischer Abschaltung integriert!)

#### SPEZIFIKATION MC

- Handbedienung
- 2 St. 9 V Alkaline Batterien für die Wasserqualitätskontrolle (nicht montiert im MR en MRP)
- Kunststoff Schlauchaufroller mit 50 Meter PU 8x6 Einzelschlauch
- Mischbett Ionenaustauscher (25 L.)
- Manuelle Umschaltung von mineralfreiem Wasser in Leitungswasser
- Injektor zum Ansaugen Vorreinigungsmittel
- Kanisterhalter Edelstahl (5 L.)
- Ständige Qualitätskontrolle von mineralfreiem Wasser durch eingebautes Prüfgerät
- Sättigung des Filters sichtbar durch Ampelschaltung (Grün, Gelb, Rot)  
WICHTIG: Gibt die Sicherheit 100% Abtrocknung ohne Rückstände
- Kontinuierliche Flaschenentlüftung

#### SPEZIFIKATION MCR

- Erweiterung Spezifikationen E1-MC Maschine
- Fernbedienung
  - Wartungsfreie 7 Ah Batterie mit Spannungsniveau LED
  - Vollautomat 12 V Ladegerät

#### SPEZIFIKATION MCRP

- Erweiterung Spezifikationen E1-MC Maschine
- Fernbedienung
  - Wartungsfreie 7 Ah Batterie mit Spannungsniveau LED
  - Membranpumpe 12 V 100 PSI mit externen kabel
  - Vollautomat 12 V Ladegerät

#### TECHNISCHE DATEN

		MC	MCR	MCRP
Spannung	V	9	12	12
Min. Wasserdruck (Eingang Maschine)	bar	3	3	3
Max. Temperatur (Einfließendes Wasser)	°C	50	50	50
Min. Temperatur (Einfließendes Wasser)	°C	5	5	5
Pumpendruck	bar	-	-	5
Gesamtlänge	cm	67	67	67
Gesamtbreite	cm	44	44	44
Gesamthöhe exklusive Schlauchaufroller	cm	109	109	109
Gesamthöhe inklusive Schlauchaufroller	cm	127	127	127
Gesamtgewicht	kg	54	57	59